

# IM200 masa kotwicząca



## PROTEKT®



EN 795 typ E  
CEN/TS 16415

Masa kotwicząca może być stosowana na powierzchniach takich jak:

- papa
- membrana PVC

Na powierzchniach o kącie nachylenia nie przekraczającym 5°

### IM 200 to przenośny, składany punkt kotwienia

Masa kotwicząca dzięki modułowej konstrukcji pozwala na zorganizowanie pewnego i bezpiecznego punktu kotwienia. Po wykonaniu zaplanowanych prac masa kotwicząca może zostać zdemontowana. Odpowiednio duża powierzchnia zajmowana przez urządzenie pozwala optymalnie rozłożyć ciężar na podłożu (np.: dachu), co minimalizuje oddziaływanie obciążenia na konstrukcję.

### IM 200

Masa całkowita: 367 kg  
Masa odważnika: 28 kg  
Ilość odważników: 12 szt.  
Materiał:

- guma
- stal nierdzewna
- stal ocynkowana



## PROTEKT®

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź

DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

WWW.PROTEKT.PL